

Anslutningskablar, kablar för fast installation med märkspänning högst 450/750 V samt kraftkablar med märkspänning 0,6/1 kV

Kablar och anslutningskablar med grön-gul part

Antal parter	Parternas färg ²⁾					
	S skyddsledare		S pänningsförande			
3	Grön	Gul	Blå	Brun	-	-
4	Grön	Gul	-	Brun	Svart	Grå
4 ¹⁾	Grön	Gul	Blå	Brun	Svart	-
5	Grön	Gul	Blå	Brun	Svart	Grå

¹⁾ Endast för speciella tillämpningar.
²⁾ I ovanstående tabell gäller att en isolerad koncentrisk ledare, som t ex en metallskärm, armering eller skärmtrådar, inte anses vara en part. En koncentrisk ledare identifieras genom sin placering och behöver därför inte färgmärkas.

Kablar och anslutningskablar utan grön-gul part

Antal parter	Parternas färg ²⁾					
	2	Blå	Brun	-	-	-
3	-	Brun	Svart	Grå	-	-
3 ¹⁾	Blå	Brun	Svart	-	-	-
4	Blå	Brun	Svart	Grå	-	-
5	Blå	Brun	Svart	Grå	Svart	-

¹⁾ Endast för speciella tillämpningar.
²⁾ I ovanstående tabell gäller att en isolerad koncentrisk ledare, som t ex en metallskärm, armering eller skärmtrådar inte anses vara en part. En koncentrisk ledare identifieras genom sin placering och behöver därför inte färgmärkas.

ANM – För distributionssystem är siffermärkning tillåten.